



Knauf Goldband RENO 40 Enduit de plâtre 1 → 40 mm en une seule couche



DE 1 À 40 MM EN UNE SEULE COUCHE



KNAUF GOLDBAND RENO 40

Avec le nouvel enduit de plâtre Goldband Reno 40, Knauf répond à la demande d'un plâtre de construction efficace, capable de gommer les irrégularités jusqu'à 40 mm et de combler les trous de petite ou de grande taille en une seule couche, un aspect récurrent dans les travaux de rénovation.

Il n'est pas rare qu'un changement de châssis fasse apparaître un ébrasement présentant d'importantes irrégularités ou que le comblement de tranchées de canalisations nécessite une grande quantité de mortier. En général, le nivellement de grosses irrégularités entraîne un glissement qui nécessite l'application de plusieurs couches.

Cette perte de temps est désormais reléguée au passé grâce à une application à la main simple et à un durcissement uniforme pour un résultat final sans la moindre aspérité.

Goldband Reno 40 est une première sur le marché belge.

Le premier enduit de plâtre sur le marché belge permettant de niveler en un seul passage les irrégularités de 1 à 40 mm.

KNAUF GOLDBAND RENO 40	
NBN EN 13279-1	B4 – 50 – 2
Masse volumique de la matière en poudre	+/- 700kg/m ³
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Résistance à la flexion	≥ 1.0 N/mm ²
Résistance à la compression	≥ 2.0 N/mm ²
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	10 selon norme NBN EN 12524
Coefficient de conductivité thermique λ	0.3 W/(mK) selon norme NBN EN 12524
Rendement	11.6m ² /100kg
Consommation pour une épaisseur de 10 mm	8.6 kg/m ²



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Application aisée et facile en une couche
- Pour des épaisseurs faibles et importantes allant de 1 à 40 mm
- Très grande stabilité et adhérence même en couches importantes
- Résultat final très lisse
- Pour murs et plafonds à l'intérieur
- Idéal pour des rénovations et réparations ainsi que pour des supports rugueux et irréguliers
- Convient pour des finitions du type peinture, papier peint ou carrelage

Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

GOLDBAND RENO 40_FR_B_01.13



📞 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

Knauf

Rue du parc industriel, 1

B-4480 Engis

Tél.: 04-273 83 11

Fax: 04-273 83 30