



DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0217_KNVNUTDH_2013-07-01

- 01_ Code d'identification unique du produit type : **KNVNUTDH - Rotband**
- 02_ Usage(s) prévu(s) : B4 – 20 – 2 Plâtre de construction allégé
- 03_ Fabricant :
N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v.
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 4
- 06_ Norme harmonisée : EN 13279 – 1
- 07_ Performance(s) déclarée(s) :

Réaction au feu	A1
Résistance à la flexion	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Résistance à la compression	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
Densité (produit sec)	+/- 1000 kg/m ³
Isolation contre le bruit aérien	NPD
Résistance au feu	NPD
Conductivité thermique	0,36 W/m*K
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ	10

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant en son nom par :

Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique

Engis, le 1/07/2013