



04/2008

Knauf Crépi

Enduit décoratif prêt à l'emploi

Matériau, domaine d'utilisation, mise en œuvre

Matériau

Généralités

Le Crépi Knauf est un enduit prêt à l'emploi à base de résine de silicone. L'enduit a un aspect mat. Le Crépi Knauf est hydrofuge et disponible en granulométrie de 1,7mm.

Composition

Résine de silicone suivant DIN 18363, granulats de marbre suivant DIN 4226, charges spéciales, pigments minéraux et agents améliorants.

Stockage

Stocker au frais et à l'abri du gel. Protéger du soleil. Se conserve dans un seau fermé durant 12 mois. Un seau ouvert a une conservation limitée.

Conditionnement

Seau plastique de 15 kg.

Domaine d'utilisation

Le Crépi Knauf peut s'appliquer sur des surfaces parfaitement planes, stables, propres et sèches, constituées de plâtre ou de ciment, des blocs ou des plaques de plâtre ainsi que sur du béton à l'intérieur. Ne pas utiliser sur des supports humides.

Mise en œuvre

Travaux préliminaires

La veille de l'application du Crépi Knauf, traiter les supports, qu'ils soient intérieurs (plâtres) ou extérieurs (ciment), avec le Primer pour crépi Knauf. Il en est de même pour des surfaces intérieures constituées d'un support homogène en béton parfaitement plan. Le Primer pour crépi Knauf sera appliqué au rouleau ou à la brosse. Attendre son séchage avant d'appliquer le Crépi Knauf. Les vieilles couches farineuses seront traitées avec le Primer universel Knauf. Enlever entièrement les peintures à base de silicone ou de dispersion.

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Après séchage du primer, bien mélanger le Crépi Knauf, l'appliquer (épaisseur identique à l'épaisseur du grain) à l'aide d'une plâtresse en acier inoxydable et le structurer avec p.ex. une taloche en PVC ou en caoutchouc.

Les raccords ainsi que les irrégularités dans la structure seront évités si l'application et la structuration de l'enduit se fait en continu avant la prise de l'enduit. Vérifier que les seaux proviennent d'une même production. Le cas échéant, prémélanger la quantité nécessaire pour la surface à recouvrir. Des salissures éventuelles sur des surfaces à ne pas recouvrir doivent être directement enlevées avec beaucoup d'eau.

Consommation

Knauf Crépi - 1,7 mm : environ 2,7 kg /m². La consommation dépend de l'état du support et de la structure souhaitée.

Remarques

Ne pas ajouter de produits étrangers. Lors de l'application et du séchage de l'enduit, la température ambiante et la température du support ne seront pas inférieures à + 5°C et supérieure à + 30°C.

Afin d'éviter des différences de couleur, il est vivement recommandé de prévoir suffisamment de matériau pour tout le travail à réaliser.

Coloris

Le Crépi Knauf est disponible en blanc, gris, beige, terracotta et bleu ciel.

Des différences de couleur entre la carte de coloris et l'enduit sec ne peuvent faire l'objet de réclamations.

Conseils

Protéger la peau et les yeux lors de l'utilisation. Nettoyer l'outillage à l'eau directement après l'emploi.