

LE SYSTÈME REBOLUX

Une solution **complète**



Le Knauf ReboLux est un enduit monocouche qui s'applique manuellement ou à l'aide d'une machine à projeter sur tous les supports rugueux et absorbants dans les constructions neuves ou existantes, dans les hôtels, bâtiments administratifs, excepté les locaux commerciaux humides. Le Knauf ReboLux convient comme enduit de parachèvement pour les parois et plafonds intérieurs, ou encore comme enduit de base lors d'une mise en œuvre en deux couches.

REBOLUX A DÉCROCHÉ LE PRESTIGIEUX LABEL IBR

L'enduit de plâtre pour murs et plafonds Knauf ReboLux s'est vu attribuer le label IBR. Ce label indépendant, octroyé par l'Institut für Baubiologie Rosenheim (l'Institut de Biologie de l'Habitat de Rosenheim, en Allemagne), atteste que les produits ne sont pas nocifs en cas d'application à l'intérieur. L'IBR, qui existe depuis déjà plus de 20 ans, jouit d'une excellente réputation. L'institut n'octroie son label qu'après des tests poussés qui doivent être renouvelés tous les deux ans.



AVANTAGES



Rendement exceptionnel



Temps de travail élevé



Matériau ouvert à la vapeur d'eau



Qualité de finition extra blanche



Disponible en :
sacs / silos / silojet

N° article	Code EAN	Poids	Conditionnement
512552	5413503584543	25 kg	45 PCE/PAL
523867	5413503586271		vrac en silo



THINK GREEN. BUILD BLUE.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site
www.knauf-blue.be

ACCESSOIRES DU SYSTÈME REBOLUX

BETOKONTAKT / BETOSPRAY / STUC-PRIMER

Les enduits à base de plâtre requièrent un support qui dispose de caractéristiques minimales pour garantir une bonne adhérence et permettre à l'enduit de faire sa prise. Certains murs ou plafonds ne disposent pas de ces propriétés. Dans la pratique, il y a lieu de distinguer différents types de supports : des supports au pouvoir absorbant élevé ou irrégulier et des supports lisses, peu ou pas absorbants. Grâce au primer Knauf adéquat, ces supports peuvent acquérir un pouvoir absorbant normal et garantir une bonne adhérence de l'enduit de plâtre.

Betokontakt



N° article	Code EAN	Poids	Conditionnement
00586591	4006379097029	1 kg	288 PCE-ST / PAL
00586595	4006379097050	5 kg	60 PCE-ST / PAL
00625526	4006379102075	20 kg	32 PCE-ST / PAL

Betospray



N° article	Code EAN	Capacité	Conditionnement
00624360	5413503596300	10 l	40 PCE/PAL

Stuc-Primer



N° article	Code EAN	Poids	Conditionnement
00047221	4006379055517	1 kg	12 PCE / CAR
00007913	4006379043750	5 kg	60 PCE-ST / PAL
00008267	4006379043422	15 kg	24 PCE-ST / PAL

GITEX / GITEX LW

Armature en fibre de verre pour le renforcement local ou global des enduits de plâtre Knauf au droit des zones fragiles (maçonneries hétérogènes, fissures et saignées, etc.). Les treillis sont livrés sous la forme de rouleaux de différentes largeurs et sont reconnaissables par leurs bandes latérales de couleur bleue.

GITEX



N° article	Code EAN	L x l (mm)	Conditionnement	PAQ/PAL
24437	4003982150011	100000 x 100	10 RO/PAQ	20 PAQ/PAL
24419	4003982150028	100000 x 125	8 RO/PAQ	20 PAQ/PAL
195476	5413503556984	100000 x 250	4 RO/PAQ	20 PAQ/PAL
195477	5413503556991	100000 x 500	2 RO/PAQ	20 PAQ/PAL
423298	5413503573097	100000 x 1000	1 RO/PAQ	20 PAQ/PAL

GITEX LW



N° article	Code EAN	L x l (mm)	Conditionnement	PAQ/PAL
24420	4003982150035	100000 x 100	10 RO/PAQ	24 PAQ/PAL
24421	4003982150042	100000 x 125	8 RO/PAQ	24 PAQ/PAL
195363	5413503556755	100000 x 250	4 RO/PAQ	24 PAQ/PAL
195480	5413503557004	100000 x 500	2 RO/PAQ	24 PAQ/PAL
423297	4003976418981	100000 x 1000	1 RO/PAQ	24 PAQ/PAL

CANTOLUX

Cornière d'angle déployé en Alu Zinc 35/35.



N° article	Code EAN	L x l (mm)	Conditionnement	PAQ/PAL
650065	3663349018937	35/35 x 2600	25 PCE/PAQ	110/PAQ/PAL
650066	3663349018951	35/35 x 3000	25 PCE/PAQ	110/PAQ/PAL

CANTOLUX



Bénéficiez toujours du meilleur service



KNAUF TECHNICS

Vous avez des questions concernant les produits ou les systèmes Knauf ? N'hésitez pas à contacter notre service technique. Ils feront tout leur possible pour vous fournir la réponse adéquate.

> **Tel. : +32 (0)4 273 83 02**

> **Email : technics@knauf.be**




KNAUF DIGITAL

Vous désirez une information rapide et efficace concernant nos produits et/ou systèmes ? Consultez nos différents canaux digitaux. En plus de notre site internet, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux courants.

> **Web : www.knauf.be**

> **Email : info@knauf.be**



SALES TEAM

Êtes-vous un professionnel et vos questions sont de nature commerciale ? Alors n'hésitez pas à contacter votre négociant attiré. Si vous le souhaitez, un délégué Knauf pourra également vous conseiller. Besoin de ses coordonnées ? Prenez contact avec notre helpdesk.

> **Tél. : +32 (0)4 273 83 11**

> **Email : info@knauf.be**



KNAUF BLUE

Vous souhaitez une information spécifique en lien avec l'impact environnemental de nos produits ou services ? Rendez-vous sur notre plateforme spécialement dédiée à cette thématique.

> **Web : www.knauf-blue.be**

> **Email : info@knauf-blue.be**



KNAUF BIM

Knauf BIM (Building Information Modeling) est une priorité chez Knauf. Dans notre bibliothèque BIM, vous trouverez un choix croissant de systèmes Knauf disponibles en tant qu'objet BIM au format Revit et IFC. Pour votre planification et la communication 3D.

> **Web : www.knauf.be/bim**

> **E-mail : technics@knauf.be**



KNAUF ACADEMY

Grâce à nos séminaires de qualité, adaptés à vos besoins sur le terrain, vous disposerez de toutes les connaissances nécessaires pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Un avantage pour vous et vos employés, car la formation est la clé de l'avenir !

> **Tél. : +32 (0)4 273 83 49**

> **E-mail : academy@knauf.be**

KNAUF Lux Espace & Design

Ecoparc - L'Eco², 6, rue d'Arlon - L-8399 Windhof / Capellen

Tél.: +352 399 751 - Fax: +352 397 344

www.knauf-lux.lu

> **Like our social media :**



KnaufBelgium



KnaufBE



KnaufBelgium



knauf-belgium



knaufbe